

ADJUNCT® CL

Färgindikator för fjärrvärmesystem

Användningsområde

ADJUNCT CL doseras till fjärrvärmesystem för att spåra läckage i värmeväxlare, pumpar, ventiler och kulvertar.

Produktbeskrivning

ADJUNCT CL är en vattenlösning av ett kraftigt färgämne. Den är färdig att indoseras direkt i systemet. Produkten påverkar ej vattnets kemi.

Utseende: gulgrön vätska
Densitet: 1120 kg/m³
pH: 4,5
Förvaring: frostfritt

Detta är ungefärliga värden och skall ej ses som specifikationer.

Dosering

ADJUNCT CL doseras in i systemet med pump under 5-10 timmar. För hastig dosering bör undvikas.

Lämplig doseringsmängd är 30-35 ml/m³ fjärrvärmesystemvatten (10-12 gram aktiv substans). Vår representant hjälper vid behov till med doseringen.

Hälso- och säkerhetsinformation

Ashland tillhandahåller säkerhetsdatablad för samtliga sina kemiska produkter. Bladet innehåller hälso- och säkerhetsinformation som skall beaktas vid hantering av produkten.

All berörd personal bör ta del av säkerhetsdatabladet.

Förpackning

ADJUNCT CL levereras i 1 kg, 25 kg eller 220 kg plastbehållare.